



Réf. AA0118

RUBBER-EX INDUSTRIEL

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL (sols, pièces détachées,...)

Formule ultra puissante à base de solvants, élimine toutes traces de graisses, d'huiles, de gomme noire caoutchouc (pneus de chariots...) et autres salissures.

Idéal pour les résidus de résines (ballons de Handball), d'adhésifs et de chewing-gum sur les revêtements sensibles des sols et vestiaires des salles de sport.

Très performant pour les entrepôts logistique où les robots et chariots laissent des traces à répétition.

S'utilise sur tous supports même les plus sensibles grâce à son PH modéré (PH8)

Mise en oeuvre

En autolaveuse usage régulier: 3 à 5%

Usage manuel: 5 à 10% en dé-trempage, laisser agir 10 minutes , brosser et rincer.

Pour les résidus épais et très incrustés, diluer à 30%

Composition

5% ou plus mais moins de 15% : Solvant végétal; moins de 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, agents de surface amphotères.

Précautions d'emploi

Contient du 2-Butoxyethanol, coco fatty acids potassium salt , sodium N-(2-carboxyethyl) - N -(2-ethylhexyl)-β-al. Attention H302 : Nocif en cas d'ingestion. H315 : Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P280: Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P302 + P352 : En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P301 + P312 : En cas d'ingestion : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P330: Rincer la bouche. Emballage 100% recyclable. Jeter l'emballage via le circuit de collecte de déchets. Craint le gel et les températures élevées.

UFI: 18RU-11QX-YT2T-FSET



Fabriquée par une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, démarche ISO 50001 et ISO 26001, et signataire de la charte nettoyage durable.

Conditionnement	5 L
Poids brut	5.09Kg(s)
Poids net	4.94Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	0.988
pH	8.31
Couleur	Naturel
Disponible en	classique



MADE IN EU

APYDEL

142 Rue de la Station hall 53 - 7070 Le Roeulx BELGIQUE
Service utilisateurs : 00 32 473 990 652 - Email : info@apydel.eu