



Réf. AA0081

DE-GREASE ALL

DEGRAISSANT DESINCRUSTANT POLYVALENT CUISINES/INDUSTRIES

Puissant dégraissant professionnel pour salissures en cuisine collective comme en industrie. Idéal pour remise en état. Pour dégraisser tous types de matériels et surfaces résistants aux alcalins. Désincruster et rénover les carrelages intérieurs et extérieurs, bords de piscine, terrasses...

Mise en oeuvre

Utilisation manuelle ou en autolaveuse.

Nettoyage courant : diluer de 0.5 à 1% selon l'état de salissures.

Nettoyage intensif : diluer de 1 à 5%

Haute pression : dilution à 10% en injection directe ou pulvérisation à 10% suivi d'un rinçage eau chaude. Autolaveuse : dilution 3 à 5% suivant régularité du nettoyage.

Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support.

Composition

Agents de surface non ioniques : moins de 5%.

Précautions d'emploi

Contient du potassium hydroxide. Danger : H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P234 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P260 : Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.



Pour un usage domestique ou en collectivité : A une concentration inférieure ou égale à 100%, le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable. Pour un usage en milieu industriel : Le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable.



Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, démarche ISO 50001 et ISO 26001, et signataire de la charte nettoyage durable.

Conditionnement	5L
Poids brut	5.64Kg(s)
Poids net	5.48Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	1.095
pH	pH: 14
Couleur	
Disponible en	Transparent



MADE IN EU