

TENSALC GA

Agent nettoyant professionnel alcalin

Convient pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons



Tensio
Food safety

TENSALC GA est peu moussant et convient aux systèmes de nettoyage à circulation et aux applications CIP.

- Contient suffisamment d'alcalinité pour éliminer rapidement toute contamination organique.
- Convient pour le nettoyage des membranes.
- Contient des tensioactifs uniques qui procurent un excellent effet de profondeur, qui détache la saleté plus rapidement.
- Les solutions d'utilisation se rincent facilement et complètement à l'eau.

COMPOSITION

Mélange d'hydroxyde de sodium, d'hydroxyde de potassium, d'agents séquestrants, de polymères organiques et de stabilisants de dureté de l'eau.
Teneur en phosphore : 0,14%. Teneur en azote : 0 %

DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION

Par mesure de conductivité à 20°C : Tensalc GA
(v/v%) = (#mS/cm échantillon – blanc) x 0,048

USAGE

Tensio conseille, vérifie et valide la procédure optimale pour votre application. Cela dépend des organismes à contrôler, du temps d'exposition, de la température, de la qualité de l'eau, du degré de pollution et de la méthode d'application.

MATÉRIAUX APPROPRIÉS

Convient pour nettoyer l'acier inoxydable, l'acier normal, de nombreux plastiques et surfaces en céramique. Le produit ne doit pas être utilisé sur l'aluminium, le zinc et leurs alliages.

MODE D'EMPLOI

- Général : Concentration cible : 1 - 5 % • Température : froide et chaude (75-80°C) • Durée : 20 - 45 minutes.
- Demandez nos conseils.

CONTRÔLE DES RÉSIDUS

Pour éviter les résidus, rincez abondamment à l'eau claire après utilisation. Rincer jusqu'à pH neutre. Utilisez du papier pH ou des jauges pour vérification.



CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

	Contenu (kg)
Bidons - 20 liter	25
Fûts - 200 liter	250
IBCs - 1000 liter	1200

QUALITÉ

Ce produit est adapté et sûr pour un usage professionnel dans l'industrie de transformation des aliments et des boissons s'il est utilisé conformément aux instructions indiquées dans les procédures établies par Tensio. Nous veillons à ce que les exigences essentielles de qualité soient respectées grâce à notre système d'assurance qualité (ISO 9001 : 2015).

DATE: JANVIER 2024

Tensio BV

Doornpark 36, 9120 Beveren, Belgium

www.tensio.be

Tel: +32 3 755 48 74

Ces informations et tous les autres conseils techniques sont basés sur nos connaissances et notre expérience. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir que les informations contenues dans cette fiche d'information produit soient complètes et exactes, elles sont données sans promesse ni garantie car les conditions d'utilisation échappent à notre contrôle.

