MAXXI 55-1 WD EU

Cette gamme vient en remplacement de la série WD. Elle est basée sur la fiabilité, la robustesse, la simplicité d'utilisation et la sécurité.

Ces aspirateurs sont équipés d'un système unique à double filtration indépendante eau & poussière, d'une tête d'aspiration basculante, d'une entrée de cuve « Multi-Fit » pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX de la gamme Nilfisk-ALTO.

- Crochet de rangement du câble électrique
- Tuyau de vidange intégré + trappe de vidange en haut de cuve
- Moteur by-pass à refroidissement indépendant
- Embouchure eau + 2ième embouchure poussière de série
- Buse rainuré de joint de série
- Chariot de transport équipé de grandes roues et d'une large poignée
- Centre de gravité optimal pour un déplacement facilité
- Poignée à débit réglable
- Tubes en inox
- Tête d'aspiration basculante
- Filtres lavables
- Système unique à double filtration indépendante eau et poussière
- Entrée cuve "Multi-Fit" diam 50 mm pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX
- Flexible diam. 40 mm x 2.5 m résistant et à mémoire de forme
- Cuve 55 litres en polyéthylène
- Roulettes pivotantes

Poids (kg)	24.5	
Capacité du réservoir (I)	55	
Capacité du sac poussière maxi/mini (I)	28	
Puissance utile maxi/mini (W)	250	
Dimensions (L x L x H) (mm)	840x620x1000	
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60	
Longueur du câble (m)/ type de prise	10/EU	
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	64	
Niveau sonore dB(A) IEC 704)	82	
Diamètre flexible (mm)	40	
Longueur flexible (m)	2.5	
Indice de protection	IP24	
Dépression (mbar/kPa)	200/20	
Puissance consommée maxi (W)	1350	
Puissance piec (W)	1250	
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1840	
Surface cartouche filtrante (cm²)	4410	
Débit max. (mm³/h - l/min.)	150/2500	

Débit d'air (l/min.)	2880
Flexible de vidange	Inclus
Support de tube	Inclus
Porte-Accessoires	Inclus
Rangement du câble	Inclus
Système double filtration	Inclus