

MAXXI 75-2 WD EU

Cette gamme vient en remplacement de la série WD. Elle est basée sur la fiabilité, la robustesse, la simplicité d'utilisation et la sécurité.

Ces aspirateurs sont équipés d'un système unique à double filtration indépendante eau & poussière, d'une tête d'aspiration basculante, d'une entrée de cuve « Multi-Fit » pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX de la gamme Nilfisk.

Cette gamme vient en remplacement de la série WD. Elle est basée sur la fiabilité, la robustesse, la simplicité d'utilisation et la sécurité.

Ces aspirateurs sont équipés d'un système unique à double filtration indépendante EAU & POUSSIERE, d'une tête d'aspiration basculante, d'une entrée de cuve «MultiFit» pour une parfaite compatibilité avec les accessoires ATTIX de la gamme Nilfisk.

Version MAXXI II-2 équipée de 2 moteurs (2x1250 W)

- Crochet de rangement du câble électrique
- Tuyau de vidange intégré + trappe de vidange en haut de cuve
- Moteur by-pass à refroidissement indépendant
- Embouchure eau + 2ième embouchure poussière de série
- Buse rainuré de joint de série
- Chariot de transport équipé de grandes roues et d'une large poignée
- Centre de gravité optimal pour un déplacement facilité
- Poignée à débit réglable
- Tubes en inox
- Tête d'aspiration basculante
- Filtres lavables
- Système unique à double filtration indépendante eau et poussière

Entrée cuve "MultiFit" diam 50 mm pour une parfaite compatibilité avec les accessoires
ATTIX

- Flexible diam. 40 mm x 2.5 m résistant et à mémoire de forme
- Cuve 75 litres en polyéthylène
- Roulettes pivotantes

Poids (kg)	28
Capacité du réservoir (l)	75
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	44
Puissance utile maxi/mini (W)	390
Dimensions (L x L x H) (mm)	840x620x1000
Voltage/fréquence (V/Hz)	220-240/50-60
Longueur du câble (m)/ type de prise	10/EU
Niveau sonore (dB(A) BS 5415)	66
Niveau sonore dB(A) IEC 704)	84
Diamètre flexible (mm)	40
Longueur flexible (m)	2.5
Indice de protection	IP24
Dépression (mbar/kPa)	210/21
Puissance consommée maxi (W)	2500
Puissance piec (W)	2400
Surface filtrante filtre eau (cm²)	1840
Surface cartouche filtrante (cm²)	4410
Débit d'air (l/min.)	2880

Flexible de vidange	Inclus
----------------------------	---------------

Double moteur	Inclus
----------------------	---------------

Porte-Accessoires	Inclus
--------------------------	---------------

Support de tube	Inclus
------------------------	---------------

Système double filtration	Inclus
----------------------------------	---------------

Rangement du câble	Inclus
---------------------------	---------------
