

Une nouvelle génération de laveuse haute performance



- Les réglages de pression de brosse facilitent la manipulation de tous les types et niveaux de salissure
- La gestion du flux de solution assure un contrôle optimal du dosage du détergent
- Les modes Eco et Silencieux facilitent le nettoyage sur de longues périodes ou dans les zones sensibles au bruit
- Accès facile au réservoir de solution, à la batterie et aux composants grâce au retrait, sans outil des lamelles de l'embouchure
- Commandes pratiques et écran LCD pour des formations et des utilisations rapides et efficaces.

Lorsque les sols industriels nécessitent un nettoyage plus intensif, la série des AS Viper grands modèles est là avec ses trois versions afin d'optimiser le nettoyage allant du lavage intensif au décapage des surfaces pour une clientèle exigeante en terme de propreté.



DONNÉES TECHNIQUES	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Largeur de travail (mm)	660	760	710
Largeur de l'embouchure (mm)	830	950	950
Rendement théorique/pratique (m²/h)	2640 / 1850	3040 / 2130	2272 / 1590
Vitesse de travail (km/h)	4	4	3.2
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	85/90	85/90	85/90
Débit de solution (l/min)	0.9 / 1.5 / 2.2 / 3	0.9 / 1.5 / 2.2 / 3	0.6 / 1.1 / 1.9 / 2.5
Niveau sonore (dB(A))	65 en mode Éco	65 en mode Éco	65 en mode Éco
Classe de protection	IP24	IP24	IP24
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	24	24	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 500 / 500	2 x 500 / 500	750 / 500
Pression de brosse (kg)	32 / 41 / 49	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	200 / 160 (en mode Éco)	200 / 160 (en mode Éco)	2200 / 1600 (en mode Éco)
Type de traction	Moteur de traction	Moteur de traction	Moteur de traction
Pente admissible (%)	2	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1490 x 660 x 1020	1490 x 660 x 1020	1490 x 660 x 1020
Poids net (kg)	135	138	148
CARACTÉRISTIQUES			
Pression de brosse réglable	•	•	•
Bouton marche/arrêt brosse	•	•	
Bac à déchets	•	•	
Affichage sur la machine	•	•	
Mode Eco	•	•	•
Entraînement par traction	•	•	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS			
Plateau disque	VF83207	VF84329	
Brosse PPL	VF83127	VF14326	
Lamelle avant	VS14637	VS14635	VS14635
Lamelle arrière	VS14638	VS14636	VS14636
Lamelle avant Linatex			VR16002L
Jupe anti-éclaboussure	VS14328	VS14328	
Casier à déchets	VS14744	VS14744	VS14744
RÉFÉRENCE	50000569	50000570	50000571