

## Relevez les plus grands défis d'entretien des sols avec facilité



- Système à double aspiration pour des performances constantes et pompe à eau puissante vers les deux brosses / disques
- Mode Eco pour une productivité maximale et une consommation optimale
- Fonctions axées sur la sécurité avec les larges pare-chocs, le freinage automatique et pédale de freins à commande hydraulique, la réduction de la vitesse et le siège ergonomique avec interrupteur de sécurité
- Accès et changement faciles sans outil des pièces à usage quotidien
- Abaissement automatique de la brosse par bouton on/off

Conçue avec un encombrement au sol important, l'AS1050R reste une laveuse compacte, maniable et a été construite en gardant à l'esprit efficacité et sécurité.



DONNÉES TECHNIQUES	AS1050R-EU
Largeur de travail (mm)	980
Largeur de l'embouchure (mm)	1103
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	7840 / 5490
Vitesse de travail (km/h)	0 - 8
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	200/200
Débit de solution (l/min)	1.6/2.3/3.3/4.6
Niveau sonore (dB(A))	72 ± 3dB (A) / 69 ± 3 dB (A) en mode Éco
Alimentation (V-Hz)/Batteries (V)	36
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	1600 / 600
Pression de brosse (kg)	50 - 90
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	240 / 175 en mode Éco
Moteur d'entraînement	Moteur à propulsion
Pente admissible (%)	16 en travail / 20 en transport
Dimensions L x l x H (mm)	1077 x 1103 x 1350
Poids à vide (kg)	398
CARACTÉRISTIQUES	
Enclenchement/retrait auto des brosses	•
Bac à déchets	•
Propulsion avec différentiel	•
Mode Eco	•
Mode Silencieux	•
Pression de la brosse ajustable	•
Écran LCD	•
ÉQUIPEMENTS STANDARDS	
Brosse 508 mm PP noire	VF82056
Plateau 508 mm	VF82097
Casier à déchet	VS14744
Lamelle embouchure avant caoutchouc	VR41322
Lamelle embouchure arrière caoutchouc	VR41323
Lamelle latérale caoutchouc	VR41206
RÉFÉRENCE	50000594