

VHS120 All-In-One #B&C

Aussi efficace que simple, la bonne combinaison pour votre application: un modèle spécifique construit selon chaque segment spécifique et équipé du meilleur kit d'accessoires.

Votre mission ? Branchez la machine et c'est parti.... rien d'autre.

VHS120 Classe H Bâtiment et Construction.

Sa priorité, votre sécurité. L'aspirateur #Bâtiment et Construction est un aspirateur de classe H adapté aux poussières très fines. Il est équipé d'un système Longopac®, idéal pour collecter les déchets dans un sac en polyéthylène "sans fin", qui est ensuite fermé et jeté. Cela signifie que vous pouvez effectuer votre nettoyage en toute sécurité sans entrer en contact avec les matières aspirées.

- Moteur monophasée by-pass
- Aspirateur Classe H certifiée par des tiers
- Dimensions compactes
- Filtre étoile classe M avec coutures collées
- Filtration absolue en standard
- Système Longopac® pour un vidage facile et sécurisée des matières aspirées
- Support accessoires
- Equipé d'un kit accessoires conducteurs ou antistatiques
- Surface filtrante élevée
- Secouage manuel du filtre
- Equilibre optimal entre efficacité, compacité et prix



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VHS120CB HC
Flexible d'aspiration				
	FLEXIBLE CONDUCTEUR D38 5M CPLT	4072200510	1	•
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 38/70MM	4072400262	1	•
Embouchure conique				
	EMB TRONCON ANTISTA D40MM	40000214	1	•
Suceur plat				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	•
Vacuum Hose and Connection				
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	•



VHS120 All-In-One #B&C

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	VHS120CB HC
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	•
Rallonge /lance				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	•
Kit accessoires				
	EMBOUCHURE ANTI-CHOCS D.40 LAM.SILICONE	4072200651	1	•

Modèle VHS120CB HC

Référence 4012300070

Caractéristiques

Compteur d'aspirateur	•
Secouage manuel du filtre	•
Filtration HEPA en amont	•
Filtre classe M avec coutures collées	•
Système Longopac®	•
Conductive hose	•
End tools	•
Floor nozzle	•

Caractéristiques Techniques VHS120CB HC

Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Indice de protection	44
Classe d'isolation	I
Consommation électrique moteur (kW)	2
Débit d'air sans flexible (m³/h - l/m)	312 - 5.200
Dépression max (kPa - mbar)	21 - 210
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	74
Capacité du Longopac®	25
Type du filtre principal	M CLASS POLYESTER WITH GLUED SEAMS
Surface du filtre principal (cm²)	16.000
Filtre absolu HEPA H14 en amont (cm²)	16.000
Longueur flexible (m)	5



VHS120 All-In-One #B&C

Caractéristiques Techniques

VHS120CB HC

Entrée (mm)	50
Dimensions (L x L x H) (cm)	63x62,8x130
Poids (kg)	53

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	VHS120CB HC
Embouchure conique				
	EMB TRONCON ANTISTA D40MM	40000214	1	●
Flexible d'aspiration				
	FLEXIBLE CONDUCTEUR D38 5M CPLT	4072200510	1	●
Vacuum Hose and Connection				
	RACCORD COUDE D.40 MM.	Z7 21013	1	●
	RACCORD REDUCTION D50/40	Z7 22000	1	●
Suceur plat				
	LANCE PLATE ACIER D.40 MM	Z7 21027	1	●
Rallonge /lance				
	MANCHE ACIER CHROME D.40	Z7 22121	1	●
Brosse ronde				
	BROSSE RONDE NOIR ANTISTATIQUE 38/70MM	4072400262	1	●
Kit accessoires				
	EMBOUCHURE ANTI-CHOCS D.40 LAM.SILICONE	4072200651	1	●