



Tuyaux souple pour le nettoyage

Haute Pression | 50 à 200 bar | 1/2"

- ✓ Résistant aux hautes températures
- ✓ Avec protection antimicrobienne
- ✓ Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire

Description

- Conçu pour le nettoyage professionnel et industriel à haute pression.
- Convient aux installations fixes et mobiles, aux enrouleurs de tuyaux.
- Ce tuyau de nettoyage est doté de raccords pressés en acier inoxydable qui permettent de le raccorder directement à l'enrouleur ou à l'alimentation en eau.



SOLUTION

Le tuyau idéal pour l'industrie alimentaire pour le nettoyage à l'eau chaude ou froide à des pressions supérieures à 50 bars.



Tuyaux souples pour le nettoyage



Haute Pression | 50 à 200 bar | 1/2"

Conception unique




- 1/2" - WP 200 BAR / 2900 PSI - MAX 120°C

1

2

3



- 1 Revêtement bleu en caoutchouc NBR/SBR souple, alimentaire et antimicrobien.
- 2 Renfort textile en polyester.
- 3 Tube intérieur en caoutchouc souple NBR/SBR noir.

Caractéristiques techniques

Article		Description	Entrée	Sortie	Raccord
	art. 06811	Tuyau souple Haute pression 1/2" 25M Jusqu'à 200 Bar@120°C	Raccord rapide mâle inox 1/2"	Vanne à boule avec raccord rapide femelle 1/2"	Pressé
	art. 07727	Tuyau de raccordement Haute pression 1/2" 2M Jusqu'à 200 Bar@120°C	Raccord rapide mâle inox 1/2"	Raccord rapide femelle inox 1/2"	Pressé

A la recherche d'une solution adaptée?

Si vous cherchez une solution de nettoyage adaptée à vos besoins spécifiques, Tensio vous accompagne volontiers dans votre réflexion! Si vous souhaitez un conseil personnel pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous, contactez-nous à l'adresse sales@tensio.be ou via notre site web www.tensio.be/fr/contact.