


## LUFRATEX SEAL

Emulsie, porienvuller voor poreuze vloeren



### GEbruik

Wordt gebruik op poreuze vloeren (themoplastische vloeren, tegelbevloering, ...)

Wordt gebruikt als een hechtprimer voor het leggen van een emulsie, wat de levensduur van nieuwe emulsies verlengt.



### DOSERING

Gebruik puur en regelmatig met een dweil of een applicator.

Laat de behandelde vloer 30 minuten drogen vooraleer nieuwe lagen van de emulsie aan te brengen..

Verbruik: 1 Kg voor 20 à 30 m<sup>2</sup> volgens de staat van de te behandelen vloeren.



### KARAKTERISTIEKEN

Ondoorzichtig witte vloeistof

pH ongeveer 8,5

Relatieve dichtheid 1,020 (20°C)



### VOORRAAD

Vorstvrij bewaren

Réf : 360033

4 x 5 L

### WETGEVING

Conform aan de biologische afbreekbaarheid van detergenten (reglement CE Nr. 648/2004)

### VOORZORGSMAATREGELEN

De volledige aanbevelingen wat voorzorgsmaatregelen en de verwijdering van het product betreft, zijn beschikbaar op de fiche van de veiligheidsvoorschriften, welke u terugvindt op het internet:

[www.christeyns.com](http://www.christeyns.com) of [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).

