

TENSALC PRO

Alkalisch professioneel reinigingsmiddel voor gebruik in hard water
Geschikt voor gebruik in de voedings- en drankenindustrie



Tensio
Food safety

TENSALC PRO is laagschuimend en geschikt voor circulerende reinigingssystemen en CIP toepassingen.

- Ontwikkeld als "all round" alkalische reiniger bij gebruik van hard water in combinatie met sterke eiwit- en calciumvervuiling van tanks, leidingen, filters, kookketels, ovens, blancheurs, kratten, vaten en KEG's, containers, e.d.
- Evenwichtige samenstelling met voldoende alkaliniteit om alle organische vervuiling vlot te verwijderen. Bevat geen EDTA.
- Bevat unieke oppervlakte actieve stoffen die zorgen voor een uitstekende dieptewerking, emulgerende en dispergerende eigenschappen, waardoor het vuil sneller loskomt en langer in oplossing blijft.
- Gebruikso oplossingen zijn gemakkelijk en volledig afspoelbaar met water.

SAMENSTELLING

Mengsel van alkali, waterhardheidstabilisatoren, oppervlakteactieve stoffen en sekwestreermiddelen. Gehalte fosfor: 0,17%. Gehalte stikstof: 0,85%

blanco) x 0,098.

Door middel van een titratie: 100 ml staal gebruikso oplossing • 1N zoutzuur • 3 druppels fenolftaleïne • titreren van rood/roze tot kleurloos : v/v% = # ml 1 N zoutzuur x 0,196

GEbruik

Tensio adviseert, verifieert en valideert de optimale procedure voor uw toepassing. Dit hangt af van de te bestrijden organismen, inwerktijd, temperatuur, waterkwaliteit, vervuilingsgraad en toepassingsmethode.

GESCHIKTE MATERIALEN

Gebruikso oplossingen zijn geschikt voor roestvrij staal, staal, stabiele kunststoffen en pakkingsmateriaal, ceramiek en beton. Aluminium, zink, lood, tin en hun legeringen zijn niet geschikt.

RICHTDOSERING

• Algemeen: Richtdosering: 1 - 5 % • temperatuur: 60 - 90°C • Tijd: 15 - 240 min. Vraag om ons advies.

• Maak een gebruiksverdunning aan volgens de Tensio voorgeschreven procedure. Maak hierbij bij voorkeur gebruik van een automatisch doseersysteem.

VEILIGHEID EN OPSLAG


Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren en verdunnen van dit product. Opslaan in de originele gesloten verpakking of in een daarvoor goedgekeurd opslagsysteem. Volledige informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad op onze website www.tensio.be

RESIDUCONTROLE

Om residu te vermijden, dient er na gebruik grondig te worden nagespoeld met zuiver water. Naspoe-len tot neutrale pH. Gebruik hierbij pH-papier of dompelstaafjes ter verificatie.

CONCENTRATIEBEPALING

Door middel van een geleidbaarheidsmeting bij 20°C: Tensalc Pro (v/v%) = (#mS/cm staal -



BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

	Inhoud (kg)
Cans - 20 liter	25
Vaten - 200 liter	250
IBCs - 1000 liter	1200

KWALITEIT

Dit product is geschikt en veilig voor het professioneel gebruik in de voedings- en dranken verwerkende industrie indien het wordt gebruikt volgens de voorschriften zoals aangegeven in de procedures die door Tensio worden opgemaakt. Wij verzekeren dat er aan de essentiële kwaliteitseisen wordt voldaan via ons kwaliteitsborgingssysteem (ISO 9001: 2015).

DATUM: JUNI 2023

Tensio BV

Doornpark 36, 9120 Beveren, Belgium

www.tensio.be

Tel: +32 3 755 48 74

Deze informatie en alle verdere technische adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit productinformatieblad volledig en correct is, wordt het gegeven zonder belofte en garantie, aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen.

