



# LONGLIFE *stone*

*Extreem duurzame onderhoudsdispersie voor stenen vloeren*



**Samenstelling:**

LONGLIFE stone bevat: <5% niet-ionische tenside + conserveringsmiddel. Verdere inhoudsstoffen: polymeer, was, glyco-ether, weekmaker, reukstoffen.

**Bijzonderheden:**

LONGLIFE stone is een hoogglanzende en extreem duurzame onderhoudsdispersie voor alle natuurstenen en kunststenen vloeren. Met LONGLIFE stone ontstaat bij vakkundig gebruik een zelfglanzende, buitengewoon duurzame beschermfilm. De beschermfilm met hoge vulkracht sluit de poriën en geeft reeds na het eerste gebruik een glanzend, gelijkmatig uiterlijk. Door de bijzondere kwaliteiten van de dispersie wordt de stenen vloer duurzaam tegen een sterke afzetting van vuil en strepen beschermd. De dispersie waarborgt bovendien een goede beveiliging tegen uitglijden. De reiniging wordt vereenvoudigd. Uitstekende bestendigheid tegen detergentia. Aangename geur.

**Toepassingsbereik:**

Geschikt voor stenen vloeren van natuur- en betonwerksteen alsmede steengoed. Niet toepassen op geglazuurde tegels en fijn steengoed alsmede glanzend gepolijste natuursteen.

**Toepassing:**

1. Basisreiniging (coating):

Stenen ondergrond met GR'S' of Linux Plus in een verdunning 1:10 tot 1:2 - al naar gelang de mate van vervuiling - reinigen. Geschikte pads resp. borstels gebruiken. Op het meeste steengoedmateriaal wordt het gebruik van schrobbers aanbevolen, op natuursteen groene tot zwarte pads. Met water nawissen.

2. Duurzaam onderhoud (coating):

LONGLIFE stone onverdund 2-3 maal op de gereinigde en droge vloer aanbrengen. In ieder geval op voldoende droogtijd tussen de 2de en 3de laag letten. Bij zuigkrachtig stenen materiaal worden 3 lagen aanbevolen. Volumeverbruik per laag 1,5 l tot 2,5 l per 100 m<sup>2</sup>

3. Duurzaam onderhoud met langdurige bescherming:

Eerste laag zoals onder punt 2 beschreven en na het drogen van de coating high-speed of super-high-speed polijsten. Vervolgens de tweede laag opbrengen en na het drogen opnieuw polijsten. De op die manier verdichte deklaag heeft een nog langere levensduur.

4. Onderhoudsreiniging (coating):

Bij het gebruik van nat-wismethode adviseren wij Vionet, Tawip in een concentratie van ca. 1%. Bij het gebruik van onderhoudsreinigers adviseren wij SR 13 of FR 66.

**Ecologie:**

Dit product voldoet aan de geldende wettelijke regelingen betreffende de milieuverdraagzaamheid en de biologische afbreekbaarheid van de wasgrondstoffen, die in het product aanwezig zijn.

Uitvoerige informatie betreffende het milieuedrag van dit product zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De verpakking volledig leeg maken en laten recycleren.

Dit product is bestemd voor industrieel gebruik.

Vorstgevoelig

Art. Nr. 07623	10 l
Art. Nr. 07624	5 l

