

CHLORODES 170

Chloorhoudend professioneel desinfectiemiddel

Geschikt voor gebruik in de voedings- en dranken-, en diervoederindustrie



Tensio
Food safety

CHLORODES 170 is een laagschuimend desinfectiemiddel geschikt voor circulerende reinigingssystemen en CIP toepassingen

- Bevat een hoog gehalte aan actieve stof.
- Geschikt ter bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels, algen en virussen. Inzetbaar voor verschillende toepassingen.
- Uitstekende verwijdering van hardnekkige eiwitten, tannines, caroteen en andere verkleuringen.
- Sterk blekende werking

SAMENSTELLING

Werkzame stof: 15% actief chloor vrijgemaakt door natriumhypochloriet (CAS 7681-52-9) Gehalte fosfor: 0%. Gehalte stikstof: 0%

GEBRUIK

Tensio adviseert, verifieert en valideert de optimale procedure voor uw toepassing. Dit hangt af van de te bestrijden organismen, inwerktijd, temperatuur, waterkwaliteit, vervuilingsgraad en toepassingsmethode.

RICHTDOSERING

• Desinfectie van oppervlakken in de openbare gezondheidszorg en de voedingssector: de oppervlakken moeten voor behandeling worden gereinigd. Dosering: - Bactericide: 0,27 % (411 ppm actief chloor), contacttijd: 5 min. - Fungicide: 0,54 % (819 ppm actief chloor), contacttijd: 5 min. Indien de oppervlakken na behandeling in contact komen met voedingsmiddelen dient grondig te worden nagespoeld met drinkwater.

• Drinkwaterdesinfectie: dosering van het product zodanig dat het gehalte aan residueel chloor in het water tussen 1-10 mg/l ligt.

RESIDUCONTROLE

Om residu te vermijden, dient er na gebruik grondig te worden nagespoeld met zuiver water. Naspoe-len tot er geen residueel chloor meer aanwezig is in het spoelwater. Gebruik hierbij chloor-dompelstaafjes ter verificatie.

CONCENTRATIEBEPALING

Gebruiksooplossingen zijn niet door middel van een geleidbaarheidsmeting te bepalen.

Het gehalte aan actief bestanddeel –actief chloor vrijgemaakt door natriumhypochloriet –wordt bepaald door middel van een titratie volgens de analysemethode gebaseerd op de methode zoals beschreven in EN 901: 2013.

GESCHIKTE MATERIALEN

Gebruiksooplossingen zijn geschikt voor roestvrij staal, staal, chloorstabiele kunststoffen en pakkingsmateriaal, ceramiek en beton. Aluminium, zink, lood, tin en hun legeringen zijn slechts beperkt geschikt. Chloor kan bij foutief gebruik aanleiding geven tot putcorrosie, vraag bij twijfel steeds advies.

VEILIGHEID EN OPSLAG

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het hanteren en verdunnen van dit product. Opslaan in de originele gesloten verpakking of in een daarvoor goedgekeurd opslagsysteem. Voorkom temperaturen > 25°C. Nooit opslaan in direct zonlicht. Volledige informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad op onze website www.tensio.be



BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

	Inhoud (kg)
Cans - 20 liter	24
Vaten - 200 liter	240
IBCs - 1000 liter	1100

WERKZAAMHEID

De desinfecterende werkzaamheid werd bevestigd door middel van gecertificeerde onderzoeken door geaccrediteerde laboratoria.

BIOCIDEN TOELATINGEN

	Nummer
België	BE-REG-02170
Nederland	
Luxemburg	
Duitsland	
Frankrijk	

KWALITEIT

Dit product is geschikt en veilig voor het professioneel gebruik in de voedings- en dranken verwerkende industrie indien het wordt gebruikt volgens de voorschriften zoals aangegeven in de procedures die door Tensio worden opgesteld. Wij verzekeren dat er aan de essentiële kwaliteitseisen wordt voldaan via ons kwaliteitsborgingssysteem (ISO 9001: 2015).

DATUM: NOVEMBER 2024

Tensio BV

Doornpark 36, 9120 Beveren, Belgium

www.tensio.be

Tel: +32 3 755 48 74

Deze informatie en alle verdere technische adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit productinformatieblad volledig en correct is, wordt het gegeven zonder belofte en garantie, aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen.

