

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

· **Handelsnaam:** **CHLORODES 170**
 · **UFI:** JW70-Q01N-8005-PKD2

· **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· **Toepassing van de stof / van de bereiding** Biocide
 BE-REG-02170

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

· **Fabrikant/leverancier:** Tensio
 Doornpark 36
 9120 Beveren
 Belgium
 Tel.: +32 3 755 48 74
 Fax.: +32 3 755 51 55
 e-mail: SDS@tensio.be

· **Inlichtingengevende sector:** Product Safety Departement: SDS@tensio.be

· **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** België: Antigifcentrum / Centre Antipoison : +32 70 245 245
 Nederland: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum : +31 088 755 8000

2 Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
 Skin Corr. 1A H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 Aquatic Acute 1 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 Aquatic Chronic 2 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS09

(Vervolg op blz. 2)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 1)

· Signaalwoord	Gevaar
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:	<i>natriumhypochloriet, oplossing</i>
· Gevarenaanduidingen	<i>H290 Kan bijtend zijn voor metalen.</i> <i>H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.</i> <i>H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</i>
· Veiligheidsaanbevelingen	<i>P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.</i> <i>P273 Voorkom lozing in het milieu.</i> <i>P280 Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.</i> <i>P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].</i> <i>P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.</i> <i>P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.</i>
· Aanvullende gegevens:	<i>EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.</i>
· 2.3 Andere gevaren	
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	
· PBT:	<i>Niet bruikbaar.</i>
· zPzB:	<i>Niet bruikbaar.</i>

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.2 Mengsels	
· Beschrijving:	<i>Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.</i>

(Vervolg op blz. 3)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 2)

· Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 Reg.nr.: 01-2119488154-34-XXXX	<i>natriumhypochloriet, oplossing</i>  Skin Corr. 1B, H314;  Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Acute 1, H400 (M=10);  Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);  Acute Tox. 4, H302, EUH031 Specifieke concentratiegrens: EUH031: C ≥ 5 %	10–25%
CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX	<i>natriumhydroxide</i>  Skin Corr. 1A, H314;  Acute Tox. 4, H302 Specifieke concentratiegrenzen: Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	≥0,5–≤2%

· Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

4 Eerstehulpmaatregelen
· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene informatie:** Medische behandeling inschakelen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- **Na het inademen:** Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:** Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een dokter raadplegen.
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact:** Medische behandeling inschakelen.
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

· 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

De bevroren lichaamsplekken passend behandelen.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· 5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Waternevel

(Vervolg op blz. 4)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 3)

· **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:**

Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

Geen

· **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij een brand kan vrijkomen:
Zuurstof (O₂)

· **5.3 Advies voor brandweerlieden**

· **Speciale beschermende kleding:**

Volledig beschermende overall aantrekken.
Ademhalingstoestel aantrekken.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

· **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Voor voldoende ventilatie zorgen.
Persoonlijke beschermingskleding dragen.

· **6.2**

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Met veel water verdunnen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

· **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Met veel water verdunnen.

· **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

7 Hantering en opslag

· **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

(Vervolg op blz. 5)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 4)

 Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
 Aërosolvorming vermijden.

 · **Informatie m.b.t. brand- en
ontploffingsgevaar:**

Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

 · **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

 · **Opslag:**

 · **Eisen ten opzichte van
opslagruimte en tanks:**

 Ontluchting van de tanks voorzien.
 Op een koele plaats bewaren.

 · **Informatie m.b.t.**
gezamenlijke opslag:

 Gescheiden van reductiemiddelen bewaren.
 Niet samen met brandbare stoffen bewaren.
 Niet bewaren met zuren.

 · **Verdere inlichtingen over
eisen m.b.t. de opslag:**

Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

 · **7.3 Specifiek eindgebruik**

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

 · **8.1 Controleparameters**

 · **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
CAS: 1310-73-2 natriumhydroxide (≥0,5–†%)

 GW (BE/NL) Lange termijn waarde: 2 mg/m³
 M;

 · **Aanvullende gegevens:**

Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

 · **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

 · **Passende technische
maatregelen**

Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

 · **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

 · **Algemene beschermings- en
gezondheidsmaatregelen:**

 Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

 · **Bescherming van de
ademhalingswegen**

 Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
 Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp.
 langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk
 ademhalingstoestel gebruiken.

(Vervolg op blz. 6)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 5)

Bescherming van de handen

Veiligheidshandschoenen

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.

Handschoenmateriaal

Handschoenen uit PVC

Handschoenen uit rubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee

Bescherming van de ogen/het gezicht

Nauw aansluitende veiligheidsbril
Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

9 Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene gegevens

Kleur:	Geel
Geur:	Naar chloor
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
Smelpunt/vriespunt	<-16 °C
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald.
Ontvlambaarheid	Niet bruikbaar.
Onderste en bovenste explosiegrens	
Onderste:	Niet bepaald.
Bovenste:	Niet bepaald.
Vlampunt:	Niet van toepassing
Ontbindingstemperatuur (SADT):	Niet bepaald.
pH bij 20 °C	13,5
Viscositeit	
Kinematische viscositeit	Niet bepaald.
Dynamisch bij 20 °C:	2,6 mPas

(Vervolg op blz. 7)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 6)

- **Oplosbaarheid**
- **Water:** Volledig mengbaar.
- **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)** Niet bepaald.
- **Dampspanning bij 20 °C:** 23 hPa
- **Dichtheid en/of relatieve dichtheid**
- **Dichtheid bij 20 °C:** 1,22 g/cm³
- **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- **Dampdichtheid** Niet bepaald.

- **9.2 Overige informatie**
- **Voorkomen:**
- **Vorm:** Vloeibaar
- **Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid**
- **Ontstekingstemperatuur:** Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf.
- **Ontploffingseigenschappen:** Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- **Toestandsverandering**
- **Verdampingssnelheid** Niet bepaald.

- **Informatie inzake fysische gevarenklassen**
- **Ontplobbare stoffen** verval
- **Ontvlambare gassen** verval
- **Aerosolen** verval
- **Oxiderende gassen** verval
- **Gassen onder druk** verval
- **Ontvlambare vloeistoffen** verval
- **Ontvlambare vaste stoffen** verval
- **Zelfontledende stoffen en mengsels** verval
- **Pyrofore vloeistoffen** verval
- **Pyrofore vaste stoffen** verval
- **Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels** verval
- **Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen** verval
- **Oxiderende vloeistoffen** verval
- **Oxiderende vaste stoffen** verval
- **Organische peroxiden** verval
- **Bijtend voor metalen** Kan bijtend zijn voor metalen.
- **Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen** verval

10 Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 8)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 7)

- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**
 - Corrosief tegenover metalen.
 - Bij inwerking van zuren ontstaat chloorgas.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**
 - Hoge temperaturen en direct zonlicht.
 - UV-licht veroorzaakt ontleding
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**
 - Metalen
 - Brandbaar materiaal
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**
 - Giftige gassen/dampen
 - Chloorverbindingen
 - Bij mengen met zure oplossingen kan chloorgas gevormd worden

11 Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

CAS: 7681-52-9 natriumhypochloriet, oplossing

Oraal	LD50	5.800 mg/kg (mouse)
		1.100 mg/kg (rat) (OECD Test Guideline 401)
Dermaal	LD50	>20.000 mg/kg (rabbit) (OECD Test Guideline 402)
Inhalatief	LC50	>10,5 mg/kg (rat) (OECD Test Guideline 403)

- **Huidcorrosie/-irritatie** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

(Vervolg op blz. 9)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 8)

- **STOT bij eenmalige blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

· Hormoonontregelende eigenschappen
--

geen der bestanddelen staat op de lijst.
--

12 Ecologische informatie

· 12.1 Toxiciteit

· **Aquatische toxiciteit:**

CAS: 7681-52-9 natriumhypochloriet, oplossing
--

LC50/ 96h	0,06 mg/l (fish)
-----------	------------------

EC50/ 48h	0,141 mg/l (Daphnia magna) (OECD Test Guideline 202)
-----------	--

· 12.2 Persistentie en

afbreekbaarheid

niet persistent

· 12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumuleert niet

· 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

· 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

· **PBT:**

Niet bruikbaar.

· **zPzB:**

Niet bruikbaar.

· 12.6 Hormoonontregelende

eigenschappen

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

· 12.7 Andere schadelijke effecten

· **Verdere ecologische informatie:**

· **Algemene informatie:**

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

De tensioactieve componenten van het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening 648/2004/EG.

Wegspoelen van grotere hoeveelheden in rioleringen of waterlopen kan tot een stijging van de pH-waarde leiden. Een hoge pH-waarde beschadigt in het water levende organismen. In de verdunning van

(Vervolg op blz. 10)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 9)

de toepassingsconcentratie vermindert de pH-waarde aanzienlijk, zodat na het gebruik van het product het afvalwater dat in de riolering geraakt maar een gering gevaar vormt voor het water.

13 Instructies voor verwijdering

· 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

· **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

· **Europese afvalcatalogus** Europese afvalstoffenlijst Code : 16 09 04

· Niet gereinigde verpakkingen:

· **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

· **Aanbevolen**

reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

· 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

· **ADR, IMDG, IATA** UN1791

· **ADR** UN1791 HYPOCHLORIET, OPLOSSING, MILIEUGEVAARLIJK

· **IMDG** HYPOCHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT

· **IATA** HYPOCHLORITE SOLUTION

· **klasse** 8 Bijtende stoffen

· **Etiket** 8

· **ADR, IMDG, IATA** II

· 14.5 Milieugevaren:

· **Marine pollutant:** Ja

Symbool (vis en boom)

· **Bijzondere kenmerking (ADR):** Symbool (vis en boom)

· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Bijtende stoffen

· **Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** 80

· **EMS-nummer:** F-A,S-B

· **Segregation groups** Hypochlorites

· **Stowage Category** B

· **Segregation Code** SG20 Stow "away from" SGG1-acids

· 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet bruikbaar.

· **Vrijgestelde - of uitgezonderde hoeveelheden (EQ):** E1

· **Beperkte hoeveelheden (LQ)** 1L

· **Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)** Code: E2

Grootste netto hoeveelheid per binnenvpakking:

(Vervolg op blz. 11)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 10)

·	30 ml
	Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking:
	500 ml
· Vervoerscategorie	2
· Tunnelbeperkingscode	E
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2
	Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
	Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· VN "Model Regulation":	UN 1791 HYPOCHLORIET, OPLOSSING, 8, II, MILIEUGEVAARLIJK

15 Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

- Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS09

- Signaalwoord

Gevaar

- Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
- Gevarenaanduidingen

natriumhypochloriet, oplossing

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Veiligheidsaanbevelingen

P260

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming.

(Vervolg op blz. 12)

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 11)

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
 verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
 afspoelen met water gedurende een aantal
 minuten; contactlenzen verwijderen, indien
 mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts
 raadplegen.

 · **Richtlijn 2012/18/EU**

 · **Gevaarlijke stoffen die met
 naam genoemd worden -**
BIJLAGE I

geen der bestanddelen staat op de lijst.

 · **Seveso-categorie**

E1 Gevaar voor het aquatisch milieu

 · **Drempelwaarde (ton) voor
 toepassing van voorschriften
 voor lagedrempelinrichtingen** 100 t

 · **Drempelwaarde (ton) voor
 toepassing van voorschriften
 voor**
hogedrempelinrichtingen 200 t

 · **Verordening (EG) nr.**
1907/2006 BIJLAGE XVII

Beperkingsvoorwaarden: 3

 · **15.2**
**Chemischeveiligheidsbeoord
 eling:**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
 garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

 · **Relevante zinnen**
H302 Schadelijk bij inslikken.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met
 langdurige gevolgen.

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.

 · **Contact-persoon:**

Wim Lampaert

MSc Chemistry

 · **Datum van de vorige versie:**

25.01.2024

 · **Versienummer van de vorige
 versie:**

3.04

(Vervolg op blz. 13)

Veiligheidsinformatieblad**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 17.12.2024

Herziening van: 17.12.2024

Versienummer 3.05 (vervangt versie 3.04)

Handelsnaam: CHLORODES 170

(Vervolg van blz. 12)

- **Afkortingen en acroniemen:**
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 - Met. Corr. 1: Bijtend voor metalen – Categorie 1
 - Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
 - Skin Corr. 1A: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1A
 - Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
 - Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
 - Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
 - Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1
 - Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2

- *** Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**