

# MAXXI II 35WD

---

De MAXXI II 35 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.

Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig. Het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Opbergruimte voor accessoires

<b>Gewicht (kg)</b>	<b>12.5</b>
<b>Tankinhoud (l)</b>	<b>35</b>
<b>Stofzakinhoud (l)</b>	<b>18</b>
<b>Zuigkracht buiseinde (W)</b>	<b>250</b>
<b>Lengte x breedte x hoogte (cm)</b>	<b>460x420x740</b>
<b>Volt/frequentie (V/Hz)</b>	<b>220-240/50-60</b>
<b>Kabellengte (M)/stekkersversie</b>	<b>10/EU</b>
<b>Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415</b>	<b>62</b>
<b>Geluidsniveau (DB(A)) IEC 704</b>	<b>81</b>
<b>Diameter slang Ø (mm)</b>	<b>32</b>
<b>Slanglengte (m)</b>	<b>1.9</b>
<b>Ip beschermingsklasse</b>	<b>IP24</b>
<b>Onderdruk (mbar/kPa)</b>	<b>200/20</b>
<b>Vermogen Pmax (W)</b>	<b>1350</b>
<b>Vermogen piec (W)</b>	<b>1250</b>
<b>Oppervlak natfilter (cm<sup>2</sup>)</b>	<b>1051</b>
<b>Oppervlak cartridge filter (cm<sup>2</sup>)</b>	<b>2070</b>
<b>Luchtverplaatsing (l/min.)</b>	<b>2880</b>

**Dubbel filter systeem**

**Opgenomen**

---

**Buishouder**

**Opgenomen**

---

**Accessoires houders**

**Opgenomen**

---