

MAXXI II 55- 1WD

De MAXXI II 55 heeft een dubbel filtersysteem voor zowel nat- als droogzuigen zonder dat je het filter hoeft te verwisselen. Voor maximale prestaties bij het opzuigen van stof- of vloeistoffen heeft de MAXXI II twee aparte filters: één voor nat en één voor droog gebruik. Deze oplossing maakt dat de eindgebruiker zich geen zorgen hoeft te maken of de machine het juiste filter bevat, omdat beide filters altijd in de machine kunnen blijven, ongeacht de opgezogen substantie.

Het verwisselen van filters is bijzonder eenvoudig. het is mogelijk om de filters te verwisselen zonder de motorkop volledig te hoeven verwijderen, door de scharnierende werking van de motorkop blijft deze rechtop staan. Dit verhoogt de ergonomie en voorkomt onnodige schade aan de motor.

- Dubbel filtersysteem voor zowel nat als droog reinigen
- Scharnierende motorkop zorgt voor het makkelijk en moeiteloos legen
- RVS buizen
- Vergrendelmechanismen kunnen met één hand worden bediend
- Slangaansluiting voor meerdere toepassingen
- Transparante afvoerslang die ook als niveauindicator werkt
- Opbergruimte voor accessoires
- De container kan eenvoudig van de trolley worden getild voor schoonmaak en onderhoud

Gewicht (kg)	24.5
Tankinhoud (l)	55
Stofzakhoud (l)	28
Zuigkracht buiseinde (W)	250
Lengte x breedte x hoogte (cm)	840x620x1000
Volt/frequentie (V/Hz)	220-240/50-60
Kabellengte (M)/stekkersversie	10/EU
Geluidsniveau (dB(A)) BS 5415	64
Geluidsniveau (DB(A)) IEC 704	82
Diameter slang Ø (mm)	40
Slanglengte (m)	2.5
Ip beschermingsklasse	IP24
Onderdruk (mbar/kPa)	200/20
Vermogen Pmax (W)	1350
Vermogen piec (W)	1250
Oppervlak natfilter (cm²)	1840
Oppervlak cartridge filter (cm²)	4410
Max. luchtstroom (m³/u - l/min.)	150/2500

Luchtverplaatsing (l/min.)

2880

Afvoerslang

Opgenomen

Buishouder

Opgenomen

Accessoires houders

Opgenomen

Kabelopbergmogelijkheid

Opgenomen

Dubbel filter systeem

Opgenomen
